



Jednofazowy falownik fotowoltaiczny BPS-V01-03.6/04.0/05.0/06.0



Czerp korzyści!

- Dwa MPPT trakery, o maksymalnej sprawności 97,5%
- Możliwość pracy w zerowym trybie eksportu
- Funkcja anty-PID
- Inteligentny monitoring ciągu połączeń DC
- Szeroki zakres napięcia wyjściowego

Model	BPS-V01-03.6	BPS-V01-04.0	BPS-V01-05.0	BPS-V01-06.0
Strona wejściowa				
Maks. moc wejściowa DC (kW)	4,7	5,2	6,5	6,6
Maks. napięcie stałe wejściowe (V)			550	
Rozruchowe napięcie wejściowe DC (V)			80	
Zakres pracy MPPT (V)			70-550	
Maks. prąd wejściowy DC (A)		12.5+12.5		
Maks. prąd zwarciový wejścia (A)		20+20		
Liczba MPPT / stringów na MPPT		2/1		
Strona wyjściowa				
Znamionowa moc wyjściowa (kW)	3,6	4	5	6
Maks. moc czynna (kW)	3,96	4,4	5,5	6,6
Znamionowe napięcie sieci AC (V)			230(L/N/PE)	
Zakres napięcia sieci AC (V)			180~300 (może się różnić w zależności od standardów sieci)	
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)			50	
Fazy robocze			Faza pojedyncza	
Znamionowy prąd wyjściowy sieci AC (A)	15,7	17,4	21,7	26,1
Maks. prąd wyjściowy AC (A)	17,4	19,1	23,9	28,7
Współczynnik mocy wyjściowej		> 0,99 (możliwość zmiany: +0,8)		
THD prądu sieci			<3%	
Prąd impulsowy DC (mA)			<0,5%	
Zakres częstotliwości sieci			47-52 lub 57-62 (opcja)	
Sprawność				
Maks. sprawność	97,3%	97,5%	97,5%	97,5%
Europejska sprawność	97,1%	97,3%	97,3%	97,3%
Sprawność MPPT			>99%	
ZABEZPIECZENIE				
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją DC			Tak	
Zabezpieczenie przeciwzwarciový AC			Tak	
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC			Tak	
Zabezpieczenie przepięciowe wyjścia			Tak	
Zabezpieczenie w postaci oporu izolacji			Tak	
Monitoring ziemnozwarciowy			Tak	
Zabezpieczenie przed pracą wospową			Tak	
Ochrona Temperaturowa			Tak	
Zintegrowany wyłącznik DC			Tak	
Zdalne przesyłanie oprogramowania			Tak	
Zdalna zmiana parametrów pracy			Tak	
Zabezpieczenie przeciwudarowe			DC typu II / AC typu II	
Ogólne dane				
Rozmiar (mm)		330x310x172		
Ciężar (kg)		11		
Topologia		Beztransformatowa		
Zużycie wewnętrzne		<1 W (noc)		
Temperatura pracy		-25~65 °C		
Stopień ochrony		IP65		
Emisja hałasu (typowa)		<25 dB		
Koncepcja chłodzenia		Naturalne chłodzenie		
Maks. wysokość robocza bez obniżania wartości znamionowych		2000 m		
Przewidywany okres eksploatacji		>20 lat		
Standardowe połączenie z siecią		EN50549-TVDE 0126-1-1		
Wilgotność środowiska pracy		0-100%		
Norma bezpieczeństwa/kompatybilności elektrom. EMC		EN62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12		
Funkcje				
Połączenie DC		Kompatybilny z MC-4		
AC.Połączenie		Wtyczka o stopniu ochrony IP65		
Wyświetlacz		LCD 1602		
Interfejs		RS485/RS232/Wifi/LAN		